



## システム仕様・関連製品仕様

### システム要求仕様

CPU: Pentium プロセッサ 1MHz相当以上  
メモリ容量: 1Gb以上  
HDD空き容量: 1Gバイト以上  
OS: Windows 2000、Windows XP、Windows2003  
データベース: SQL Server2005  
その他: Microsoft .NET Framework Ver2.0、800×600以上の解像度

### 指紋認証装置



製品名: FingKeyスキャナ USB  
ドライバ対応OS: Windows (2000,XP,VISTA,7)  
インターフェース: USB1.1  
指紋センサ: 光学式  
解像度: 500DPI  
サイズ: 27.2(W)x40.4(L)x73.3(D)  
動作温度: 0~40°C  
電圧: DC5V  
認証: MIC,CE,FCC、WHQL



製品名: FingKeyアクセス  
製品番号: NAC1500  
CPU: 32bit / 200MHz  
メモリ: 8MB Flash  
液晶: 128x32 Graphic LCD (モノクロ)  
センサ: 光学式 500DPI  
認証モード: 指紋、RFカード (Mifare、HID)、パスワード  
指紋認証方式: 1:1、1:N、ショートIDモード  
1:1 認証時間: 1秒以下  
1:N 認証時間: 2,000指登録時 2秒以下  
指紋登録数: 2,000指紋 (オプションにより拡張可能)  
ログ保存数: 20,000ログ (オプションにより拡張可能)  
通信: TCP/IP、RS485、Wiegand (26/34bits)  
リレー出力: 通電時施・解錠、マグネットロック、電気ストライク錠  
自動ドア、電気錠制御盤 (BAN-BSシリーズ)  
動作温度: -20~60°C  
動作湿度: 10~90% (結露無きこと)  
認定: CE、FCC  
サイズ: 77 (W) x 178 (L) x 50 (D) mm

発売元  
株式会社アイデンティックサービス  
東京都品川区東五反田1-10-7アイオス五反田ビル5F  
電話: 03-5789-0423 FAX: 03-3445-2296  
Mail: [info@identicservice.com](mailto:info@identicservice.com)  
URL: <http://www.identicservice.com>

